# RAM® Tough-Case™ csomag Tab Active5 Pro és 4 Pro készülékekhez




**Termékkód:** ram-101b2-tc-sam54c-v3fcu
**Gyári szám:** RAM-101B2-TC-SAM54C-V3FCU
**Márka:** RAM Mounts

## 217 410 HUF

**Nettó ár: 171 189 HUF**

### Leírás

A RAM® Tough-Case™ csomag strapabíró rögzítőrendszer, amely RAM® Tough-Case™ tokot, Tough-Case™ tartót, C méretű dupla gömbcsuklós rögzítőt, hátlapot és Power Delivery közvetlen bekötésű töltőt tartalmaz. A RAM® Tough-Case™ csomag kétrészes védőtok a Samsung Galaxy Tab Active5 Pro és 4 Pro készülékekhez: a dupla gömbcsuklós rögzítő és a hátlap segítségével a készüléket bármilyen járműben rögzíti, megfelel a közlekedési ágazat ELD-megfelelőségi követelményeinek, és támogatja a készülék No Battery Mode üzemmódját. Ez a rendkívül kedvező árú csomag USB Type-C dugós csatlakozón keresztül biztosít tápellátást a készüléknek. A táblagép hátoldala nagyrészt szabadon marad, így a hő távozhat a készülékből, ami segít a hőmérséklet megfelelő szinten tartásában. Egyedi jellemzői közé tartozik, hogy a bölcsőben elhelyezett készülék NFC-olvasója NFC-címkék beolvasásához, valamint az érintőceruza is hozzáférhető marad. Ez a komplett rögzítőkészlet egy 2,10" × 2,60" méretű, #8-32 menetes furatokkal ellátott acél hátlapot, két 2,5”-es kerek gömblapot, egy közepes hosszúságú, két gömbfészkes összekötőkart és egy GDS® Power Delivery közvetlen bekötésű töltőt tartalmaz – ideális megoldás a Samsung Galaxy Tab Active5 Pro és 4 Pro készülékek tápellátásához. Vezesse el a hőt!™ a RAM® Tough-Case™ segítségével.

### Gyártói adatlap

- **Nettó súly:** 1.31 kg
- **Bruttó súly:** 1.31 kg
- **Márka:** RAM Mounts
- **EAN kód:** 793442015588

### Specifikáció

- **Mellékelt rögzítőelemek:** Szerelési rögzítőelemek, (1) 2.10" x 2.60" acél háttérlemez, (4) #8-32 x 1" csavar, (4) #8 hasított rugós alátét, (4) #8 lapos alátét, Moduláris Vezetékes töltő, kábel bilincs Szerelési
- **Kimeneti áramerősség:** 3A max.

- **Szabályozási megfelelőség:** Megfelel a SAE J-1113 5a, Beépített rövidzárlat-védelem (SCP), Beépített túlfeszültség-védelem (OVP)
- **Tárolási hőmérséklet:** -40°C – +85°C
- **Üzemi hőmérséklet:** -20°C – +70°C
- **Kimeneti kábel hossza:** 150mm
- **Bemeneti kábel hossza:** 1.2 méter beleértve 2 Pole lapos Marine csatlakozó
- **Bemeneti csatlakozó:** Anya USB Type-C
- **Kimeneti teljesítmény:** 37.5W összesen
- **Kimeneti feszültség:** 5V @ 3A (15W), 9V @ 3A (27W), 12V @ 3A (36W), 15V @ 2.5A (37.5W)
- **Bemeneti feszültség:** 12-24VDC
- **Tanúsítványok:** FCC, IC, CE RCM, WEEE, RoHS megfelelőség, USB Power Delivery 2.0 és 3.0 támasz
- **Aljzattól aljzatig mért hossz:** 2.5"
- **Golyóméret:** C méret (1.5")
- **Terhelhetőség:** Normál használat: 4 font, Ipari használat: 3 font
- **Anyagok:** tengerhajózásra alkalmas alumínium, nagy szilárdságú kompozit
- **Csomagolás típusa:** Fóliazacskó
- **Lyukminta:** 4-lyukas AMPS: 1.181" x 1.496", 3-lyukas 120-fokos: 1.812" átmérő






